## technical datasheet



## **HIKVISION**°

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL

Video resolution	8 Megapixel	
BLC	S	
HLC	S	
3D-NR	S	
AGC	S	
AWB	S	
WDR	WDR (130 dB)	
Immagini al secondo	25fps	
Uscita video	RJ45	
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	
Privacy mask	Fino a 4 zone	
Sistema anti appannamento	S	
Tipo di codice	CBR / VBR	
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	
Compressione	H.265 / H.264	
EIS	S	
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)	
Filigrana	S	
Specchio	On / Off	
CARATTERISTICHE D	I RETE	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utent	
Protezione password	S	
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Centra	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple	

Fino a 6 canali

Risoluzione del sensore

Vista in diretta

simultanea

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente ap	erta) <b>89 m</b>
Rivelare (Lente ch	usa) <b>220 m</b>
Osservare (Lente a	perta) 35 m
Osservare (Lente d	chiusa) 88 m
Riconoscere (Lent	e aperta) 18 m
Riconoscere (Lent	e chiusa) 44 m
Identificare (Lente	aperta) 9 m
Identificare (Lente	chiusa) 22 m
VISIONE NOTTUR	NA
Distanza di visione	60 m
notturna Tipo di visione	
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Sí
Smart IR	Sí
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	60 m
Smart Hybrid Ligh	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®

3840 x 2160

## technical datasheet

1/1.8	Dimensione del sensore	Sí	111011122011	Filtro indirizzo IF
1s to 1/100,000	Velocità dell'otturatore elettronico	AUDIO(TELECAMERE)		
0.001Lu	Illuminazione minima	Sí	·	Microfono
Más de 52d	Rapporto S / N			incorporato
	ALIMENTAZIONE CONSUMO	1 Ingresso		Ingresso audio
D	modo dell'alimentazione elettrica	Sí		Altoparlante incorporato
12'	Tensione		oressione <b>G.711A / G.711U / G.</b>	Compressione
14.5		P2L2 / MP3 / PCM SI		audio
	Consumo (w)		ionza di	Filtro rumore Frequenza di
1200m	Amperaggio	/ 32 kHz / 48 kHz	8 4 H 7 / 16 4 H	campionamento
Alimentazione PoE		/ G.711U) / 16 Kbps		
PoE+ 802.3a	Tipo PoE	6 ~ 64 KDPS (AAC) (MP2L2) / 8 ~ 320	te (G.722.1 / G.726) / 1 / 32 ~ 192 Kbps	Bit rate
	AMBIENTE	Kbps (MP3)		
-30 °C ~ 60 °	Temperatura di esercizio	1	a audio	Uscita audio
IP67 / NEMA 4	Grado di protezione		E	LENTE
Interno / Estern	Uso	Zoom ottico	ente	Tipo lente
959	Umidità massima	2.8 mm ~ 12 mm	nzia focale	Distanzia focale
	INICODMAZIONI CENEDALI	F/1.2	cura massima del diaframma	Apertura massir
ColorV	INFORMAZIONI GENERALI Serie	112.3° ~ 41.2°	lo di visione	Angolo di visione
		1000mm	nza minima di messa a fuoco	Distanza minim
ا	Tecnología	Sí	R	Filto IR
Bulle	Tipo di telecamera		ERIALE E DIMENSIONI	MATERIALEER
			RIALE E DIMENSIONI	
	ASSI	77 0 v 1/0 /Ø) mama	encioni 7	1 ////12/15/10/11
3-Axi	ASSI Movimento	33.8 x 140 (Ø) mm		
3-Axi	Movimento	Metallo	riale	Materiale
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g	riale neto	Materiale Peso neto
	Movimento	Metallo 1550 g 2360 g	riale neto con confezione	Materiale Peso neto Peso con confez
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g	riale neto con confezione	Materiale Peso neto Peso con confez
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g	neto con confezione e	Materiale Peso neto Peso con confez Colore
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g	neto con confezione e	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco	neto con confezione e	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE
3-Axi	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco  Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro	riale neto con confezione e AGE da Micro SD	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco  Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro SD	riale neto con confezione e AGE da Micro SD mi di stoccaggio	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE Sistemi di stocca Anomalia di me ANR (registrazio
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco  Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro SD Sí	riale neto con confezione e AGE da Micro SD mi di stoccaggio nalia di memorizzazione	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE Sistemi di stocca Anomalia di me ANR (registrazio
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco  Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro SD Sí	riale neto con confezione e AGE da Micro SD mi di stoccaggio nalia di memorizzazione (registrazione ridondante in	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE Sistemi di stocca Anomalia di me ANR (registrazio SD) TIOC
	Movimento SISTEMA (TELECAMERE)	Metallo 1550 g 2360 g Bianco  Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro SD Sí	riale neto con confezione e AGE da Micro SD mi di stoccaggio nalia di memorizzazione (registrazione ridondante in	Materiale Peso neto Peso con confez Colore STORAGE scheda Micro SE Sistemi di stocca Anomalia di me

2 Ingressi / 2 Uscite

Allarme