



Telecamera panoramica IP da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2T46G2P-ISU/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	3040 x 1368 (25fps)
Sub stream	1200 x 536 / 960 x 432 (25fps)
Filigrana	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	Sí
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3040 x 1368
Dimensione del sensore	2 x 1/2.5'

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.5W
Amperaggio	880mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.003Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	180°
Filtro IR	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Si
DISTANZA DORI	
Rilevare	37 m
Osservare	15 m
Riconoscere	7 m
Identificare	4 m
TIOC	
Sirena	Si
Luce	bianca
SISTEMA (TELECAMERE)	
pulsante reset	Sí

Dimensioni	306.5 x 118.6 x 105.1 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	1400 g
Peso con confezione	2100 g

INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Acusense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Panoramica

STORAGE	
scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

ASSI	
Movimento	3-Axis
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita

