


HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico cablato

DS-PD501PC12

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	84
Immunità agli animali domestici	Fino a 24 kg

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite BUS)
Tensione	12V
Amperaggio	100mA
Consumo in standby	70mA

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sensore	CMOS®
Angolo di visione	109° orizzontale / 60° verticale
Qualità fotografica	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480
Immagini di serie	3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI
Compensazione della temperatura digitale	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	73 x 130.5 x 56.7 mm
Peso netto	195 g
Peso con confezione	240 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Hikvision
Tamper	Dual
Tipo di connessione	BUS

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II

