

Milesight



Telecamera ptz ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C5367-X12PE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	12x
Distanza focale	5.3 mm ~ 64 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/2.8
Angolo di visione	61° ~ 5°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì

ANALISI VIDEO

Auto tracking	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento di oggetti in movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	110 m
Rivelare (Lente chiusa)	1330 m
Osservare (Lente aperta)	43 m
Osservare (Lente chiusa)	522 m
Riconoscere (Lente aperta)	22 m
Riconoscere (Lente chiusa)	261 m
Identificare (Lente aperta)	11 m
Identificare (Lente chiusa)	131 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	20W
Amperaggio	3000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	180 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	6

Velocità dello zoom **4 s**

PTZ

Gamma pan / tilt **Orizzontale 360° / Verticale -45° ~ 30°**

Controllo della velocità manuale **Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 30°/s**

Velocidad entre presets **Horizontal 50°/s / Vertical 30°/s**

Memorie **300**

Modalità PTZ **8 Tour tra punti stabiliti, 4 round**

Posizione dopo fallimento elettrico **Ritorna alla posizione prima del fallimento**

Modalità di inattività **Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

IMMAGINE

Sensore **CMOS ®**

Risoluzione del sensore **2560 x 1920**

Dimensione del sensore **1/2.8"**

Velocità dell'otturatore elettronico **1s to 1/100,000s**

Illuminazione minima **0.008 Lux**

Rapporto S / N **Più di 55 dB**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio **1 Ingresso**

Compressione audio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequenza di campionamento **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **16 Kbps ~ 256 Kbps**

Uscita audio **1**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-40 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP66**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **90%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **AI PTZ Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **PTZ**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **1 Ingresso / 1 Uscita**

Smart IR **Sí**

Starlight **Sí**

Luce bianca **1**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sì, tipo S, G, T e M**

Software di gestione **Milesight CMS**

Filtro indirizzo IP **Sí**

Disconnessione di rete **Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **337 x 220 x 110 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **2900 g**

Peso con confezione **3600 g**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

ANR (registrazione ridondante in SD) **Sí**

ASSI

Movimento **3-Axis**

