technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch 12 porte con 8 porte PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	**56 Gbps**
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	**41.7 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sí**
Massima distanza di trasmissione	**300 m**
Memoria Buffer	**4.1 Mb**
Porta specchio	**Sí**
PoE Watchdog	**Sì**
Spanning Tree	**Sì, STP / RSTP / ERPS**
QoS	**Sì**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)**
Industriale	**Sì**

GESTIONE REMOTA

P2P	**Sì**
Software	**Hik Partner Pro**
Resettare switch	**Sì**
Reset della porta PoE	**Sì**
Attivazione della modalità estesa	**Sì, in modo indipendente per porta**
Modifica della velocità della porta	**Sì**
Consumo energetico effettivo	**Sì, totale e per porto**
Storico dei picchi massimi di consumo	**Sì (fino a 7 giorni)**
Informazioni sul traffico in tempo reale	**Sì, per porto**
Informazioni sul dispositivo collegato	**Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)**
Diagramma di topologia automatico	**Sì, per dispositivi Hikvision collegati**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Guida DIN / desktop**
Dimensioni	**155 x 130 x 46 mm**
Materiale	**Metallo**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**48V ~ 57V**
Consumo (w)	**307W**
Amperaggio	**7500mA**
Consumo in standby	**7W**
Consumo massimo per porta (PoE)	**Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 8: 30 W**
Consumo massimo totale (PoE)	**300W**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 75 °C**
Grado di protezione	**IP40**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

PORTE ETHERNET

Porte POE	**8**
Porta in fibra	**4 x 1000**
Velocità porte POE	**10 / 100 / 1000**
Numero di porte Ethernet	**12**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**
IEEE802.3bt	**Sí, puertos 1 ~ 4**

Peso neto	**840 g**
Peso con confezione	**1160 g**

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	**16K**