

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-D149HAA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--|
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sì |
| Specchio | On / Off |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S e T |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sì |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |

IMMAGINE

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2560 x 1440 |
| Dimensione del sensore | 1/3" |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|--|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Smart IR | Sì |
| Full Color | Sì |
| Luce bianca | Sì |
| Distanza luce bianca | 30 m |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Smart Hybrid Light | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 6W |
| Amperaggio | 500mA |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Antivandalismo | IK08 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|----------------------------|--|
| Microfono incorporato | Sì |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Filtro rumore | SI |
| Frequenza di campionamento | 8kHz / 16kHz |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212) |

LENTE

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico **1s to 1/100,000s**

Illuminazione minima **0.0005Lux**

Rapporto S / N **Más de 52dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Materiale **Metallo e plastica**

Peso netto **490 g**

Peso con confezione **710 g**

Colore **Bianco**

DISTANZA DORI

Rilevare **63 m**

Osservare **25 m**

Riconoscere **12 m**

Identificare **6 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **ColorVu 3.0**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio **FTP**

Tipo lente **Fissa**

Distanza focale **2.8 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.0**

Angolo di visione **101.5°**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento **Rilevamento avanzato
(classificazione persona/veicolo)**

Rilevazione del movimento **Sì, 3.0**

Video Tamper **Sì**

Classificazione veicolo / umano **Sì**

ASSI

Movimento **3-Axis**

