



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie DS-KV6124-WBE1

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

App mobili	Hik-Connect
Bluetooth	Sì
Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	6
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n / ax
ONVIF	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	1200mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

TELECAMERA

Risoluzione	4 Mpx
Angolo di visione orizzontale	150°
Angolo di visualizzazione diagonale	75°
Visione notturna	Sì, fino a 3 m
Giorno / Notte	IR
Compressione video	H.264 / H.265 / MJPEG

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Numero di case	1

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	2
RJ45	1 x 10 / 100

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	164 x 69 x 24.7 mm
Materiale	Vetro e plastica
Peso netto	270 g
Peso con confezione	500 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

IDENTIFICAZIONE

Modo	Bluetooth / Tastiera / Scheda / Remote
Tastiera	Sì
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	2 cm ~ 2.5 cm

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
Indicatore LED	Sì, 3

CAPACITÀ

Carte **10000**

Registri **2000**

APERTURA

Chiama elementi **Pulsante semplice**

