



## AJAX

### Rilevatore rotura di vetri senza fili

### GLASSPROTECT-S-W

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Senza fili</b>
Distanza di rilevamento	<b>9 m</b>
Sensibilità alle vibrazioni	<b>3 livelli</b>
Elemento sensibile	<b>Microfono electret</b>
Rilevazione rottura vetri	<b>Sì, hasta 9 metros</b>
Microfono	<b>Copertura a 180</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Rotura di vetri</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>75%</b>

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Ajax</b>
Indicatori LED	<b>Si</b>
Tamper	<b>Si</b>
Protezione da falsi allarmi	<b>Si, analisi algoritmica</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>103 x 22 x 21 mm</b>
Materiale	<b>Plastica</b>
Peso netto	<b>40 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1000 m in spazio aperto</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>CR123A / 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 7 años</b>

