



AJAX

Rilevatore volumetrico e rottura del vetro senza fili

COMBIPROTECT-S-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5°
Distanza di rilevamento	12 m
Metodo di rilevamento	Infrazione e rottura del vetro
Copertura	PIR 12m / 88.5° / rottura del vetro fino a 9m
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Antimasking	Sì
Elemento sensibile	Microfono electret
Rilevazione rottura vetri	Sì, hasta 9 metros
Microfono	Copertura a 180
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico e rottura del vetro

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 65 x 50 mm
Peso netto	97 g
Peso con confezione	130 g
Colore	Bianco

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	1 x CR123A
La durata della batteria	Fino a 5 años

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1200 m (senza ostacoli)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microfono
-----------------	------------------------

