



AJAX

Rilevatore volumetrico senza fili

MOTIONPROTECT-S-B

RILEVAMENTO

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di rivelatore | Senza fili |
| Altezza di installazione | 2.4 m |
| Rilevazione dell'angolo | 88.5° |
| Distanza di rilevamento | 12 m |
| Metodo di rilevamento | Infrarosso |
| Velocità di rilevamento | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Immunità agli animali domestici | Fino a 20 kg e 50 cm |
| Tecnologia di rilevazione | Volumetrico |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado di protezione | IP50 |
| Antivandalismo | IK04 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 75% |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità | Centrali Ajax |
| Indicatori LED | Si |
| Tamper | Si |
| Protezione da falsi allarmi | Si, analisi algoritmica |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---------------|---|
| Serie | Ajax Superior |
| Compatibilità | Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / ReX 2 |

SENSORE

| | |
|-------------------------------|------------|
| Tipo di sensore | PIR |
| Regolazione della sensibilità | Si |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni | 110 x 65 x 50 mm |
| Materiale | Plastica |
| Peso netto | 80 g |
| Peso con confezione | 130 g |
| Colore | Nero |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Batteria incorporata | Si |
| Modello di batteria | CR123A / 3V |
| La durata della batteria | Fino a 5 años |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distanza di trasmissione | Fino a 1700 m (senza ostacoli) |
| Potenza massima RF | Hasta 20 mW |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

