

# UTEPO

Injetor PoE

UTP7201GE-PSE30



## POE

Asignação de Pin de potência	<b>Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)</b>
Ondulação de saída	<b>&lt; 5 %</b>
Saída de potência	<b>DC 54.5V / 30V</b>
Porto de Entrada	<b>RJ45</b>
Saída PoE	<b>RJ45</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

## PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	<b>8KV</b>
Proteção contra sobretensão	<b>IEC61000-4-2</b>
Proteção sobretensão linha a terra	<b>PoE : 1KV / Ethernet : 2KV</b>
Proteção sobretensão linha a linha	<b>PoE: 2KV / Ethernet 6KV</b>

## PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	<b>Sim</b>
IEEE802,3at	<b>Sim</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>160 x 64 x 40 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS</b>
Peso líquido	<b>200 g</b>
Peso com embalagem	<b>400 g</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>100V ~ 240V</b>

## PORTAS ETHERNET

Distância de transmissão	<b>Até 100 m</b>
10 / 100 / 1000	<b>1</b>

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	<b>Injetor PoE</b>
------	--------------------

