



Vídeo porteiro ip de superfície

VTO3211D-P2-S1

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.8"
Distância focal	1.9mm
Ângulo de visão horizontal	134°
Ângulo de visão diagonal	151°
Dia / Noite	Mecânico
Compressão vídeo	H.264

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
RS485	1
Sensor de porta	1
Saída de alarme	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
Número de habitações	2

ABERTURA

Elementos de chamada	2 Botones sencillos
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	182 x 30 x 101 mm
Material	Liga de zinc
Peso líquido	800 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo