

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

Câmera dome hd-cvi de 8 megapixels e lente fixa

HAC-HDW2802T-A

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC HDCVI alta definición</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>50 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
Starlight	<b>Sim</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>8W</b>
Amperagem	<b>670mA</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>99.2 x 106 (Ø) mm</b>
Material	<b>Alumínio</b>
Peso líquido	<b>500 g</b>
Peso com embalagem	<b>620 g</b>

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/4s ~ 1/100,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 65dB</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	<b>110.8°</b>
Distância mínima abordagem	<b>1800mm</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>84 m</b>
Observar	<b>34 m</b>
Reconhecer	<b>17 m</b>
Identificar	<b>8 m</b>

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	<b>Sim</b>
Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>

# technical datasheet

EIXOS

Movimento

3-Axis

