



Câmara DAHUA oculta ip de 2 megapixels e lente fixa

IPC-HUM4231

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo | 2 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara privacidade | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| ATW | Sim |
| Main stream | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Espelho | On / Off |

ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|-----------------------|------------|
| Mundança de cena | Sim |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de faces | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Objeto esquecido | Sim |
| Objeto perdido | Sim |
| Video Tamper | Sim |

IMAGEM

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7" |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Ratio S/N | Mais de 50dB |

CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|----------------------------|---|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim |
| Método transmissão | Unicast / Multicast |
| Número máximo utilizadores | 10 / 20 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software de gestão | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|-------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 1.5W |
| Amperagem | 130mA |
| Tipo PoE | Não dispoe |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/2.4 |
| Ângulo de visão | 105° |

DISTÂNCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 63 m |
| Observar | 25 m |
| Reconhecer | 13 m |
| Identificar | 6 m |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 95% |

ÁUDIO(CÂMARAS)

| | |
|------------------|------------------|
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
|------------------|------------------|

technical datasheet

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|---------|
| Serie | Pinhole |
| Tecnologia | IP |
| Tipo de câmara | Oculto |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Dimensões | 44.9 x 57.7 x 34.4 mm |
| Material | Metal |
| Peso com embalagem | 145 g |

ARMAZENAMENTO

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Sistema de armazenamento | PC para gravação instantânea / NAS |
| Anomalia de armazenamento | Sim |

EIXOS

| | |
|-----------|--------|
| Movimento | 2-Axis |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.726 / AAC |
| Saída de áudio | 1 |

SISTEMA (CÂMARAS)

| | |
|-------------|--------|
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória ROM | 128 MB |

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

| | |
|-------|---------------------|
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
|-------|---------------------|

