



Vídeo porteiro DAHUA ip de superfície

VTO2111D-WP

CÂMARA

Resolução	1 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/4"
Distância focal	2.2mm
Ângulo de visão horizontal	105°
Ângulo de visão diagonal	125°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	Mecânico
Compressão vídeo	H.264

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo Standby	Menor ou igual a 1W
Consumo Ligado	Menor ou igual a 10W

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
RS485	1
Número de portas controláveis com relé	1, extensível a 2 com módulo DEE1010B

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	135 x 70.4 x 34.4 mm
Material	Plástico
Peso líquido	400 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Humidade máxima	90%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	IP
Número de habitações	1

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Ranhura de memória	SD até 32 Gb

