



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente varifocal

**HWT-T320-VF**

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                            |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                           |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                          |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Automático</b>                                     |
| Menu OSD            | <b>Sim</b>                                            |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                       |

#### DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>29 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>125 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>12 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>52 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>7 m</b>   |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>26 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>3 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>13 m</b>  |

#### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP66</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnologia     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                               |

#### LENTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo lente      | <b>Varifocal</b>      |
| Distância focal | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Ângulo de visão | <b>111.5° ~ 33.4°</b> |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>5W</b>    |
| Amperagem        | <b>420mA</b> |

#### IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>                    |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>               |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>                   |

#### VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Smart IR                | <b>Sim</b>  |
| EXIR                    | <b>Sim</b>  |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Dimensões    | <b>105 x 120 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metal e plástico</b> |
| Peso líquido | <b>450 g</b>            |

#### EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

