

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**Câmera dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico**

**HWT-D350-Z**

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>  |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>  |
| AGC                 | <b>Sim</b>  |
| AWB                 | <b>Sim</b>  |
| WDR                 | <b>DWDR</b>   |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>  |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                            |
| Menu OSD            | <b>Sim</b>  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                       |

## DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>48 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>228 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>20 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>102 m</b> |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>10 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>51 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>5 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>25 m</b>  |

## VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Smart IR                | <b>Sim</b>  |
| EXIR                    | <b>Sim</b>  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Dimensões    | <b>106.7 x 143 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metal</b>              |
| Peso líquido | <b>800 g</b>              |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP66</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

## IMAGEM

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolução sensor                 | <b>2560 x 1944</b>       |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>           |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |   |
|----------------|---|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                               |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>   |
| Tensão           | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)      | <b>4.4W</b> |

## LENTE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo lente      | <b>Zoom óptico</b>      |
| Distância focal | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Ângulo de visão | <b>95.7° ~ 29.1°</b>    |

# technical datasheet

