



**HIKVISION**  
intrusion

## Detector volumétrico dupla tecnologia com fio

**KX10DTP**

### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Com fio</b>
Distância detecção	<b>10 m</b>
Ângulo detecção	<b>85°</b>
Altura de instalação	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Método detecção	<b>Infravermelho e microondas</b>
Imunidade animais	<b>Até 24 kg</b>
Antimasking	<b>Sim</b>
Tecnologia Blue Wave (melhora o ruído infravermelho)	<b>Sim</b>
Tecnologia anti-cloaking (activação de alarme após a detecção infravermelha Y/O microondas)	<b>Sim</b>
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	<b>Sim</b>
Tecnologia IFT	<b>Sim</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico dupla tecnologia</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Classe ambiental	<b>II</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>9V ~ 16V</b>

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamper	<b>Sim</b>
Resistências EOL (final da linha)	<b>Sim</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Pared / Techo</b>
Dimensões	<b>117 x 69 x 55 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Pyro-eléctrico</b>
Duplo sensor PIR	<b>Sim</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### LENTE

Lentes intercambiáveis	<b>Sim</b>
------------------------	------------

