PARADOX

Detector volumétrico com fio

NV5

DETECÇÃO

Tipo detector	**Com fio**
Distância detecção	**10 m**
Ângulo detecção	**90°**
Altura de instalação	**2.1 m ~ 3.1 m**
Método detecção	**infravermelho**
Velocidade de detecção	**0,2 m/s ~ 3 m/s**
Imunidade animais	**Até 16 kg**
Imunidade RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2 GHz**
Processamento digital pulsos automáticos (APSP)	**Sim**
Tipo de detecção	**Volumétrico**

SENSOR

Tipo de sensor	**Dual**
Imunidade interferências electromagnéticas (EMI)	**Sim**
Ajuste sensibilidade	**Sim**
Alta sensibilidade	**Sim**
Geometria do sensor	**Retangular**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Pared / Techo**
Dimensões	**91 x 55 x 40 mm**
Material	**Plástico ABS**

LENTE

Tipo lente	**Fresnel de segunda geração**
Lentes intercambiáveis	**Sim**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	**Centrais Paradox**
Indicadores LED	**Sim**
Cores LED	**Vermelho**
Tamper	**Sim**
Tempo de arranque	**10 s**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**10V ~ 15V**
Consumo Alarme	**11,3mA**
Consumo Standby	**10,5mA**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambiental	**I**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**