



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico triple tecnologia com fio

XDH10TT-AM

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	90°
Distância detecção	10 m
Método detecção	Infravermelho e microondas
Velocidade de detecção	0.25 m/s - 3 m/s
Zonas de detecção	78 (24 com lente de cortina)
Imunidade animais	Até 10 kg
Antimasking	Sim
Antimasking ajustável	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico triple tecnologia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim
Sinal sonoro de teste	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	IV

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Consumo Alarme	30mA
Consumo Standby	23mA

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Duplo sensor PIR	Sim
Microondas	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Compensação temperatura digital	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro
Dimensões	118 x 77 x 84 mm
Peso líquido	300 g

