

P ▲ R ▲ D O X



Central com fio e 8 zonas em placa
SP6000

COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
RTC	Sim
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Comunicação com CRA	Sim
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	1700mA
Batería de apoyo	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sim
Teclados	15

EXTRAS

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
Notificação chamada	Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	256
Máximo utilizadores	32

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	2
Máximo de PGMs	16
Sirene	Sim
Linha telefónica	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 90 mm
Peso líquido	20 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Com fio
-----------------	----------------

