


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico com fio

KX10DP

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.4 m
Ângulo detecção	85°
Distância detecção	10 m
Método detecção	infravermelho
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 3 m/s
Zonas de detecção	52
Imunidade animais	Até 24 kg
Tecnología Blue Wave (melhora o ruído infravermelho)	Sim
Tecnologia IFT	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais com fio
Resistência contato	menor de 10 ohms
Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	117 x 69 x 50 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	125 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 80 °C
Uso	Interior

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Saída Relay tipo	DC
Saída Relay voltagem	60V
Saída Relay Amperagem	50mA

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
Baixa sensibilidade	Sim
Compensação temperatura digital	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

