

**HIKVISION**
accessories

Vídeo porteiro ip de superfície

DS-KD8003-IME1/Surface/EU

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	1

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10M/100Mbps

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Ângulo de visão diagonal	96°
Compressão vídeo	H.264

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711

ENTRADAS/SAÍDAS

Botão de saída	2
Relé NO/NC	2

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	---------------------

