



**HIKVISION**  
accessories

## Vídeo porteiro 2 fios de superfície

DS-KV8103-IME2/EU

### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	<b>2</b>
RS485	<b>1</b>
Botão de saída	<b>1</b>
Dispositivos de entrada	<b>2</b>
Dispositivos de saída	<b>1 (12V DC)</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP65</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>24V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	<b>Microfone multidireccional</b>
Saída de som	<b>Altifalante incorporado</b>
Compressão de áudio	<b>G.711</b>

### ABERTURA

Elementos de chamada	<b>Botão simple</b>
----------------------	---------------------

### CÂMARA

Resolução	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Ângulo de visão horizontal	<b>155°</b>
Compressão vídeo	<b>H.264</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Superfície</b>
Dimensões	<b>169 x 110 x 44 mm</b>
Material	<b>Aço inoxidável</b>

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	<b>TCP / IP</b>
Conexão IP	<b>10/100Mbps autoadaptativo</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	<b>2 fios</b>
------------	---------------

