A-FIRE

Sensor óptico de humos

FD8030

DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Sensibilidade	**Conforme as normas EN54 - 7 : 2000 / A2 : 2006**
Tempo para entrar em Standby	**Até 40 s**
Tempo de reinício	**2 s**
Área de proteção	**Círculo de 15m de diâmetro**
Altura máxima de montagem	**11 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**10V ~ 30V**
Consumo Standby	**120mA**
Consumo máximo ativada	**18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Sensor óptico de humos**
Tipo de detecção	**Óptico**

CONEXÕES (INCÊNDIO)

Cabo	**2 condutores, de um ou vários núcleos, isolados e blindados**
Secção Transversal do cabo	**0.8 ~ 2.5 mm2**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP43**
Humidade máxima	**90%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**47 x 100 (Ø) mm**
Peso líquido	**100 g**

DETECÇÃO

Tipo de detecção	**Humo convencional**