VANDERBILT

Central com fio e 8 zonas em placa

SPC5320.320.G2

CONTROL DE ACCESO

Relatórios de incidentes	**10000**
Número máximo de portas (entrada - entrada / saída)	**16 / 8**
Número máximo de grupos de portas	**16**
Antipassback	**Sim**
Custódia	**Sim**
Companheiro	**Sim**
Funções de Armação do Sistema	**Sim**
Soft / hard	**Sim**
Sistema de controle de acesso	**Opcional, com o módulo SPCA210.100**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**230V**
Modelo de baterias	**12V 7Ah (no incluida)**
Consumo de corrente	**Max. 160mA a 12V DC**
Corrente quiescente	**Max. 140mA a 12V DC**
Tensão de saída da fonte	**13V ~ 14V Dc nominal (com c.a e bateria totalmente carregada)**
Saída de corrente auxiliar	**Max. 750mA a 12V DC**

CONECTIVIDAD

Barramento de Expansão	**Tipo RS485**
Número máximo de elementos	**46 (16 teclados / 16 módulos de E/S e 16 módulos de porta)**
Servidor Web	**HTTPS incorporado com criptografia TLS de 256 bits**
Transmissores plugáveis	**2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB com módulo SPCN110.000**
Protocolos de comunicação	**FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)**
Atualização de Firmware	**Local e remoto para placa-mãe, teclados, expansores e idioma**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**264 x 357 x 81 mm**

ZONAS

Zonas com fio em placa	**8**
Número máximo de zonas com fio	**128**
Número de saídas na placa-mãe	**6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)**
Número de saídas	**128**
Configurações de RFL	**4K7 / 4K7, por padrão. Outras configurações selecionáveis tipo NC, NA e 1, 2 ou 3 resistores**
Conexões da placa-mãe com o exterior	**2 x módulo de dados X-Bus / 2 x porta RS232 / 1 x USB / 1 x conector de pen drive de programação / 1 x RJ45**

VIA RÁDIO

Detectores via rádio	**120**
Número máximo de controles remotos	**50**
Número máximo recomendado de detectores por receptor	**20**
Via Rádio	**Opcional, com módulos Vanderbilt via rádio**

EXTRAS

Calendário	**Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas**
Macros	**256 fontes (zonas, horários, etc.) / 128 ações (saídas, partições, etc.)**
Manutenção remota de acordo com o padrão 50131	**Sim (anual / trimestral)**
Funções do banco	**Testes sísmicos, partições especiais para caixas e câmeras, etc.**

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	**16**
Máximo utilizadores	**500**
Relatórios de incidentes	**10000 com data e hora**

COMUNICAÇÃO

technical datasheet

Material	**Acero**
Peso líquido	**4500 g**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**2**
Normativa	**EN50136**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	**Com fio**

SABOTAGEM

Tamper caixa	**Sim**

IP	**Sim, integrado em placa base**
GPRS	**Sí, con módulo SPCN320**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**0 °C ~ 40 °C**

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Box	**Sim, Box G2**