

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B140H-M

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5W
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / iOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.1Lux

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	191.3 x 70 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	400 g
Peso com embalagem	640 g

DISTÂNCIA DORI

Detectar	56 m
Observar	23 m
Reconhecer	11 m
Identificar	5 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção de movimento básica (diferença de pixels)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis

technical datasheet

Máxima abertura diafragma **F/2.0**

Ângulo de visão **100°**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **30 m**

Tipo de visão noturna **IR**

Comprimento de onda **850 nm**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Bullet**

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento

NAS

