



Balun video passivo 2 Ud.

PFM800-4K

TRANSMISSÃO

Distância de transmissão HDCVI 720p	400 m
Distância de transmissão HDCVI 1080p	250 m
Distância de transmissão HDCVI 4K	200 m
Distância de transmissão 720p	400 m
Distância de transmissão HDTVI 1080p	250 m
Distância de transmissão AHD 720p	400 m
Distância de transmissão AHD 1080p	250 m
Impedância de entrada	75 Ohm
Impedância de saída	100 Ohm
Formatos compatíveis	HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas
Resolução	1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx
Distância de transmissão HDCVI 4Mpx	200 m
Distância de transmissão HDTVI 4Mpx	200 m
Distância de transmissão AHD 4Mpx	200 m

VÍDEO (BALUN)

Número de canais	1
Entrada	BNC Macho
Saída	UTP

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoria do cabo	UTP categoria 5E / 6
Tipo	Video

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	173.8 x 19.5 x 21 mm
Peso líquido	20 g
Peso com embalagem	60 h
Cor	Preto

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Passivo
Unidades	2

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 70 °C
Humidade máxima	95%

PROTECÇÃO

ESD Conector cabo UTP	4KV Máx
-----------------------	---------

