

UTEPO

Injetor poe

UTP7201GE-PSE60



MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	160 x 64 x 60 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	200 g
Peso com embalagem	440 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
Hi-PoE	Sim
IEEE802,3at	Sim
PoE+	Sim

POE

Asignação de Pin de potência	Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)
Saída de potência	DC54V / 60W
Porto de Entrada	RJ45
Saída PoE	RJ45

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	Injetor PoE
------	--------------------

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	8KV
Proteção contra sobretensão	IEC61000-4-2
Proteção sobretensão linha a terra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Proteção sobretensão linha a linha	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

PORTAS ETHERNET

Distância de transmissão	Até 100 m
10 / 100 / 1000 Base-T	1
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Humidade máxima	90%

