

**HIKVISION**  
HiWatch Series


Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente fixa

**HWT-B129-M**

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
2D-NR	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2.4W</b>
Amperagem	<b>200mA</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>162</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>260 g</b>
Peso com embalagem	<b>325 g</b>

## DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>47 m</b>
Observar	<b>18 m</b>
Reconhecer	<b>9 m</b>
Identificar	<b>5 m</b>

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>20 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Luz branca</b>
Full Color	<b>Sim</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/3'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.001Lux</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.0</b>
Ângulo de visão	<b>102°</b>

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>ColorVu</b>
Tecnologia	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

