



Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO2202F

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Distância focal	2mm
Ângulo de visão horizontal	160°
Visão noturna	Sim
Compressão vídeo	H.264

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA
EoC	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Alumínio
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	470 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP55
Antivandalismo	IK07
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Saída de alarme	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 Fios / IP
------------	-------------

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
-------------	--------------------

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

