technical datasheet



HIKVISION®

Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico

Material

Peso líquido

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

| VÍDEO(CÂMARAS) | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Resolução vídeo | 5 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo 1 x BNC comutáve | HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite A | utomático / Manual |
| Menu OSD | Sim |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Espelho | On / Off |
| DISTÂNCIA DORI | |
| Detectar (Lente aberta) | 73 m |
| Detectar (Lente fechada) | 317 m |
| Observar (Lente aberta) | 29 m |
| Observar (Lente fechada) | 125 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 14 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 62 m |
| Identificar (Lente aberta) | 7 m |
| Identificar (Lente fechada) | 31 m |
| LENTE | |
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Ângulo de visão | 92.3° to 29.3 |
| Focagem automática | Sim |
| ALIMENTAÇÃO E CONSUMO | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 9.6V ~ 14.4V |
| Consumo (w) | 10.5W |

EIXOS

| IMAGEM | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2560 x 1440 |
| Tamanho Sensor | 1/3' |
| Velocidade electrónica obturad | or 1/25s ~ 1/50,000s |
| Iluminação mínima | 0.003Lux |
| VISÃO NOTURNA | |
| Distância visão noturna | 80 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| Smart IR | Sim |
| EXIR | Sim |
| AMBIENTE | |
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 90% |
| INFORMAÇÕES GERAIS | |
| Serie | PRO |
| Tecnología 4 EM 1 (CV | I, TVI, AHD e analógico) |
| Tipo de câmara | Bullet |
| MATERIAL E DIMENSÕES | |
| Dimensões | 84.5 x 255.1 x 92 mm |

Metal

930 g

technical datasheet

Movimento 3-Axis

