



## Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico

### DS-2CE19H8T-AIT3ZF

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>73 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>317 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>29 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>125 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>14 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>62 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>7 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>31 m</b>

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>80 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
EXIR	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>9.6V ~ 14.4V</b>
Consumo (w)	<b>10.5W</b>

#### EIXOS

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1440</b>
Tamanho Sensor	<b>1/3'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.003Lux</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Distância focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Ângulo de visão	<b>92.3° to 29.3</b>
Focagem automática	<b>Sim</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>84.5 x 255.1 x 92 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>930 g</b>

# technical datasheet

Movimento

**3-Axis**

