



## Detector volumétrico com fio DI601AM

### DETECÇÃO

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Tipo detector        | <b>Com fio</b>                   |
| Altura de instalação | <b>3 ~ 6 m</b>                   |
| Ângulo detecção      | <b>10° ~ 70°</b>                 |
| Distância detecção   | <b>30 m</b>                      |
| Cobertura            | <b>ajustable 10m , 20m o 30m</b> |
| Zonas de detecção    | <b>28</b>                        |
| Antimasking          | <b>Sim</b>                       |
| Período de alarme    | <b>5 s</b>                       |
| Tipo de detecção     | <b>Volumétrico</b>               |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>        |
| Tensão           | <b>10V ~ 15V</b> |
| Amperagem        | <b>15mA</b>      |

### CERTIFICAÇÃO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Grau             | <b>3</b>         |
| Normativa        | <b>EN50130-5</b> |
| Classe ambiental | <b>IV</b>        |

### SENSOR

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de sensor | <b>PIR</b> |
|----------------|------------|

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensões          | <b>125 x 175 x 130 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico ABS</b>       |
| Peso líquido       | <b>350 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>540 g</b>              |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 65 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP55</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Indicadores LED                   | <b>Sim</b> |
| Tamper                            | <b>Sim</b> |
| Resistências EOL (final da linha) | <b>Sim</b> |

