

# technical datasheet



## Detector volumétrico sem fio HX-40RAM

### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Sem fio</b>
Altura de instalação	<b>2.5 m ~ 3 m</b>
Ângulo detecção	<b>85°</b>
Distância detecção	<b>12 m</b>
Método detecção	<b>infravermelho</b>
Velocidade de detecção	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Zonas de detecção	<b>94</b>
Imunidade animais	<b>Sim</b>
Antimasking	<b>Sim</b>
Período de alarme	<b>2.0 ± 1 s</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Bateria incorporada	<b>Nao</b>
Modelo de baterias	<b>3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2</b>
Consumo Ligado	<b>4mA</b>

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Potência sinal RF	<b>10 dBm</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humididade máxima	<b>95%</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>205 x 99 x 266 mm</b>
Peso líquido	<b>410 g</b>
Peso com embalagem	<b>930 g</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Duplo sensor PIR	<b>Sim</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>

