



## A-CCTV

Câmera bullet 3 em 1 (cvi, tvi, ahd) de 5 megapixels e lente fixa

### A-4N1-B50F

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
2D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.5W</b>
Amperagem	<b>290mA</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>380 g</b>
Peso com embalagem	<b>500 g</b>

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	<b>3 EM 1 (CVI, TVI, AHD)</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1936</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.5'</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>66 m</b>
Observar	<b>26 m</b>
Reconhecer	<b>13 m</b>
Identificar	<b>7 m</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Ângulo de visão	<b>88.6°</b>

#### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

