



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD2686G2-IZS

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códex	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	86 m
Detectar (Lente fechada)	214 m
Observar (Lente aberta)	34 m
Observar (Lente fechada)	85 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	43 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	21 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.003Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	------------------

technical datasheet

Consumo (w)	15W	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Amperagem	1080mA	Filtro ruído	SI
Alimentação PoE	Sim	Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
VISÃO NOTURNA		Saída de áudio	1
Distância visão noturna	60 m	LENTE	
Tipo de visão noturna	IR	Tipo lente	Zoom óptico
IR ON/Off	Automático / Manual	Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Smart IR	Sim	Máxima abertura diafragma	F/1.4
Comprimento de onda	850 nm	Ângulo de visão	108° ~ 46°
DarkFighter	Sim	Filtro IR	Sim
AMBIENTE		INFORMAÇÕES GERAIS	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Série	PRO
Grau de protecção	IP66	Tecnología	IP
Antivandalismo	IK10	Tipo de câmara	Bullet
Uso	Interior / Exterior	ARMAZENAMENTO	
Humidade máxima	95%	Cartão MicroSD	Até 256Gb
MATERIAL E DIMENSÕES		Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
Dimensões	345.7 x 144.1 (Ø) mm	ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
Material	Metal	ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Peso líquido	1430 g	Alarme	1 Entradas / 1 Saída
Peso com embalagem	2490 g		
EIXOS			
Movimento	3-Axis		

