



**HIKVISION**  
accessories

## Controladora para 8 (4 portas) leitores

**DS-K2604T**

### FUNÇÕES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Geral                  | Sim |
| Patrol                 | Sim |
| Duress                 | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Antipassback           | Sim |
| Porta Forçada          | Sim |
| Tamper                 | Sí  |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Entrada de alarme | 4            |
| Sensor de porta   | 4            |
| Botão de saída    | 4            |
| Saída de bloqueio | 4            |
| Saída de alarme   | 4            |
| Leitores          | 8 (4 Portas) |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Serie             | Hika-P |
| Número de Puertas | 4      |

### COMUNICAÇÃO

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Modo comunicação ao leitor | Wiegand 26 / 34 / RS485 |
| Modo comunicação ao PC     | RJ45 (10 / 100M)        |

### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Processador principal | 32 bits |
| Memória               | 32M     |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Modo alimentação | DC     |
| Tensão           | 12V    |
| Consumo (w)      | 100W   |
| Amperagem        | 1000mA |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 65 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 90%            |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dimensões    | 373 x 345 x 98 mm |
| Peso líquido | 4700 g            |

### CAPACIDADE

|           |        |
|-----------|--------|
| Cartões   | 100000 |
| Registros | 300000 |

