



HIKVISION
accessories

Leitor interior / exterior com cartão mifare 13.56mhz

DS-K1102AM

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Não
Indicador LED	Sim
Aviso acústico	Sim
Tamper	Sim
Watchdog design	Sim
DIP Switch	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	2W
Amperagem	500mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Parede
Dimensões	121 x 86.5 x 14 mm
Peso líquido	140 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Hika-P
Tipo de controlo	Leitor

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 65 °C
Grau de protecção	IP64
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHZ
Distância máxima de leitura	menor de 50 mm

COMUNICAÇÃO

Modo	Wiegand / RS485
------	------------------------

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	32 bits
-----------------------	----------------

