



Detector volumétrico com fio HX-40

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 3 m
Ângulo detecção	85°
Distância detecção	12 m
Cobertura PIR	4 m ~ 12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zonas de detecção	94
Imunidade animais	Sim
Período de alarme	2.0 ± 1 s
Tipo de detecção	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Exterior
Humidade máxima	95%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Interruptores DIP
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI
RF interferências	No alarm 10 V / m

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Parede
Dimensões	205 x 99 x 266 mm
Peso líquido	520 g
Peso com embalagem	850 g
Ajustável	Sim, 180° em horizontal e 40° em vertical.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	1
Cores LED	Vermelho
Tamper	Sim
Tempo de arranque	60 s

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9.5V ~ 18V

