# technical datasheet





## Detector volumétrico com fio VXS-DAM-X5

## DETECÇÃO

Com fio	Tipo detector
0.8 m ~ 1.2 m	Altura de instalação
90°	Ângulo detecção
12 m	Distância detecção
2.5 m ~ 12 m	Cobertura PIR
0,3 m/s ~ 2 m/s	Velocidade de detecção
16	Zonas de detecção
Sim	Imunidade animais
Sim	Antimasking
2.0 s ± 0.1 s	Período de alarme
Volumétrico	Tipo de detecção

## MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	81.6 x 199.3 x 70.3 mm
Peso líquido	390 g
Peso com embalagem	530 g

#### SENSOR

PIR e microondas	lipo de sensor
Interruptores DIP	Ajuste sensibilidade
Seleccionável LO / MID / HI	Sensibilidade PIR

#### AMBIENTE

Tensão

Temperatura de operação	-20 °C ~ 45 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Indicadores LED	Sim
Cores LED	Rojo / Amarillo
Tamper	Sim
Tempo de arranque	60 s
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Modo alimentação	DC

9.5V ~ 18V

