



P A R A D O X

Central híbrida

MG5075

COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
Red móvel	GPRS / GSM (com módulo PCS)
3G	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	100V ~ 240V
Amperagem	1500mA
Bateria de apoio	Opcional
Modelo de baterias	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	512

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	5

VIA RÁDIO

Frequência	433MHz / 868MHz
------------	------------------------

EXTRAS

Aplicação móvel	INSITE GOLD
-----------------	--------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	185 x 90 x 30 mm
Peso líquido	1250 g
Peso com embalagem	1440 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Máximo de PGMs	16
----------------	-----------

