



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 1 mpx de resolução máxima

XVR4104C-I

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	1 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolução gravação HDTVI	1 Megapixel (720p)
Resolução gravação AHD	1 Megapixel (720p)
Imagens por segundo Stream principal	1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	CIF (1 ~ 15fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Modo de gravação	Manual / Programação (Geral / Continua) / MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimento / perda de vídeo / manipulação) / alarme / stop
Intervalo de gravação	1 ~ 60 min (por defeito : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	4
Canais IP	5, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceites	4 câmaras BNC + 1 câmara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluciones admitidas HDTVI	1080P / 720P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	100 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo de pesquisa	Data/Hora / Alarme / detecção de movimento / busca exata
Funções de reprodução	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 6
Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4
Tipos de ícones de aviso	Título de câmara / tempo / perda de vídeo / bloqueio da câmara / detecção de movimento / gravação

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4W
Amperagem	1500mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
----------	---

Resoluções permitidas AHD	1080P / 720P
---------------------------	---------------------

Câmaras CVBS	Sim
--------------	------------

Resolução câmaras IP	2 Megapixels
----------------------	---------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Secretária
------------	--------------------------------

Dimensões	204.6 x 210.9 x 45.6 mm
-----------	--------------------------------

Peso líquido	470 g
--------------	--------------

Peso com embalagem	1040 g
--------------------	---------------

Chassis	Smart 1U
---------	-----------------

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
-------------------	----------

Número saídas VGA	1
-------------------	----------

Resolução HDMI	1080P
----------------	--------------

Resolução VGA	1080P
---------------	--------------

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
----------------------------------	----------

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	6 TB
--	-------------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Funções de detecção	Gravação / PTZ / Tour / Vídeo Push / email / FTP / Snapshot / Buzzer e conselhos de ecrã.
---------------------	--

Tipo de detecção vídeo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 x 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
------------------------	---

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
---------	----------

Saídas	1
--------	----------

Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
-----------------------------------	------------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
------------	---

Serie	Serie 4
-------	----------------

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
-------------	---------------------------

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	Sim, 4 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)
----------	---

