technical datasheet



Milesight

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

MS-C5364-PD

Resolução	E Maganiváis	Tipo do	Analítica com classificação	
vídeo	5 Megapixéis	Tipo de detecção	homem/veículo no cruzamento de	
BLC	Sim	-	linhas/áreas	
HLC	Sim	Funciones IA	Conteo de personas	
3D-NR	Sim	Cruzamento de linha	Sim	
AGC	Sim	Detecção de	Sim	
AWB	Sim	movimento Objeto		
WDR	WDR (120 dB)	esquecido	Sim	
Imagens por	25fps	Objeto perdido	Sim	
segundo Saída de	D7/5	Video Tamper	Sim	
vídeo	RJ45	People	Sim	
Modo dia /	Automático / Manual	counting		
noite Máscara		Detecção de merodeo	Sim	
privacidade	Até 4 zonas	Clasificação		
Sistema	Sim	humano/	Sim	
nevoeiro	3111	veículo		
Tipo de Códec	CBR / VBR	AMBIENTE		
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps	Temperatura de d	Temperatura de operação -40 °C ~ 60 °	
Compressão I	H.265+ / H.265 / H.264	Grau de protecçã	o IP67	
Main stream 5Mpx/3Mpx/10	080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)	Antivandalismo	IK10	
Sub stream 704 x 576 / 640 × 4	80 / 640 × 360 / 352 x	Uso	Interior / Exterior	
	288 (1 ~ 25fps)	Humidade máxin	na 90 %	
Clib ctroom /	04 x 576 / 640 × 480 / / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	LENTE		
Marca de água	Sim	Tipo lente	Fixa	
Antiparpadeo	Sim	Distância focal	2.8 mm	
IN A CENA		Máxima abertura	diafragma F/1.6	
IMAGEM	CNOS ®	Ângulo de visão	105°	
Sensor Resolução sensor	CMOS ® 2592 x 1944	DISTÂNCIA DORI		
-		Detectar	59 m	
Tamanho Sensor	1/2.8'			
Velocidade electrónica obturador		Observar	23 m	
Iluminação mínima	0.005Lux	Reconhecer	12 m	
Ratio S/N	Mais de 55dB	Identificar	6 m	
CARACTERÍSTICAS DA REDE		VISÃO NOTURNA		
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Distância visão no	oturna 30 m	

technical datasheet

ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Consumo (w)	5.4W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões
Peso líquido

Tipo de visão noturna	IR
Starlight	Sim

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

EIXOS

160 x 64 (Ø) mm

450 g

Movimento 3-Axis

