



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 2 mpx de resolução máxima

XVR5108HE-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principal CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	12, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceites	8 câmaras BNC + 4 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7W

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	325 x 257 x 55 mm
Material	Metal
Peso líquido	1200 g
Peso com embalagem	1900 g
Chassis	Mini 1U

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
SMD PLUS	Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)

ÁUDIO

Entradas	8
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
------------	---

technical datasheet

Amperagem **2000mA**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
USB 2.0	2
RS485	1
Saída de alarme	3

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Reprodução sincronizada	1 / 4 / 9

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)
--	---

Gestión de base de datos	Até 10 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto
--------------------------	--

Serie **Serie 5**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Tipo de detección vídeo	Detección de movimiento / Pérdida de señal de vídeo / Tamper / Alarma local
-------------------------	--

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)
-----------------------------	---

