Vídeo porteiro ip de superfície

VTO2111D-P-S2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Amperagem	**1000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Consumo Standby	**Menor ou igual a 1W**
Consumo Ligado	**menor ou igual a 5W**

CÂMARA

Resolução	**1 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamanho do sensor	**1/4'**
Ângulo de visão horizontal	**107°**
Ângulo de visão diagonal	**122°**
Dia / Noite	**ICR**
Compressão vídeo	**H.264**

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Entrada de bloqueio	**1**

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	**IC Card**
Distância máxima de leitura	**3 cm ~ 5 cm**
Número de cartões	**10000**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexão IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sim**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	**IP**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Uso	**Exterior (necessita selante de silicone)**
Humidade máxima	**90%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície**
Dimensões	**135 x 70.4 x 34.4 mm**
Peso líquido	**160 g**
Peso com embalagem	**320 g**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**1**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Áudio bidireccional	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A/G.711U/PCM**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**
Leitor de proximidade	**Sim**
Modo	**Tarjeta / Aplicación / Monitor interior**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**

technical datasheet