



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 32 canais e 2 mpx de resolução máxima

XVR5232AN-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Largura de banda de entrada	128Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTV	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Largura de banda saída	128Mbps

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1

VÍDEO

Canais BNC	32
Câmaras IP aceitadas	32 câmeras IP (substituindo os canais BNC)
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTV	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	375 x 289 x 53 mm
Material	Metal
Peso líquido	1980 g
Peso com embalagem	3150 g
Chassis	1U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	17W
Amperagem	5000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

technical datasheet

Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
SMD PLUS	Sim, 16 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Reprodução sincronizada	1 / 4 / 9 / 16

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	2 canais reconhecimento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)
Gestión de base de datos	Até 10 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)
-----------------------------	--

