

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 26 portas com 24 portas PoE

VK-SWITCH-2624POE-250-G

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Modo alimentação | AC |
| Tensão | 100V ~ 240V |
| Amperagem | 4100mA |
| Consumo Standby | 20W |
| Consumo Ligado | 250W |
| Consumo máximo por porta (PoE) | 30W |
| Consumo máximo total (PoE) | 250W |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 55 °C |
| Grau de protecção | IP30 |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |
| Protección contra rayos | 4KV |

PORTAS ETHERNET

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Portas POE | 24 |
| Porta Fibra | 2 |
| Velocidade Portas POE | 10 / 100 / 1000 |
| Velocidade portos Uplink | 10/100/1000 |
| Número de portas totais | 26 |

SISTEMA (SWITCH)

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tabela de endereços MAC | 8K |
|-------------------------|-----------|

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Instalação | Escritorio / Rack |
| Dimensões | 330 x 204 x 44 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 3000 g |
| Peso com embalagem | 3500 g |

PADRÃO DE REDE

| | |
|-------------|------------|
| IEEE802,3af | Sim |
| IEEE802,3at | Sim |

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Taxa de dados suportada | 52 Gbps |
| Memória Buffer | 4 Mb |

