



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-T249H

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                         |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                         |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                         |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                         |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                       |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                        |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                         |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                         |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream         | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream          | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                         |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                         |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                    |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>6.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>550mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| Número de LEDS          | <b>2</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Full Color              | <b>Sim</b>                 |

### MATERIAL E DIMENSÕES

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                           | <b>Sim</b>                         |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>             |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                         |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                         |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2560 x 1440</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/3'</b>            |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.001Lux</b>        |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>96.5°</b>  |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>ColorVu</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>    |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção | <b>Deteção de movimento básica (diferença de píxeis)</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------|

# technical datasheet

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>88.4 x 112 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal e plástico</b>  |
| Peso líquido       | <b>370 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>540 g</b>             |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>64 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconhecer  | <b>13 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Detecção de movimento | <b>Sim</b> |
| Video Tamper          | <b>Sim</b> |

