technical datasheet





Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

MS-C2964-UPD

ANÁLISE DE VÍDEO
Tipo de homem/veículo no cruzamento de
detecção linhas/áreas
Cruzamento Sim
de linha Detecção de
movimento Sim
Objeto Sim
esquecido
Objeto perdido Sim
Video Tamper
Detecção de merodeo Sim
AMBIENTE
Temperatura de operação -40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção
Antivandalismo IK10
Uso Interior / Exterior
Humidade máxima 90%
CARACTERÍSTICAS DA REDE
Conexão IP 1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão Milesight CMS
Filtro endereços IP Sim
Desconexão da rede Sim
DISTÂNCIA DORI
Detectar 40 m
Observar 16 m
Reconhecer 8 m
Identificar 4 m
INFORMAÇÕES GERAIS
Serie Al Color+ Series
Tecnología IP
Tipo de câmara Bullet
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

technical datasheet

Ângulo de visão	109°
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	160 x 64 x 64 mm
Material	Metal
Peso líquido	450 g
Peso com embalagem	620 g
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Luz blanca
Luz branca	2
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

Consumo (w)	5W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
FIVOC	

EIXOS

Movimento **3-Axis**

